



ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Určeno pro velkoobjemový tisk v náročném produkčním a podnikovém prostředí – životnost 5 let nebo 24 milionů stránek

VYSOKÁ RYCHLOST A SPOLEHLIVOST

Rozlišení 600 dpi, rychlost 32 stran za minutu, pracovní cyklus až 400 000 stran měsíčně, to vše s minimálními nároky na údržbu

SNADNÉ POUŽITÍ

Rychlé zahřátí na provozní teplotu, vysoká kapacita toneru, tichý provoz, nenáročnost na prostor, uživatelsky příjemná údržba a práce se spotřebními materiály

MAXIMÁLNÍ HOSPODÁRNOST

Přímá cesta papíru, vstup pro nekonečný papír nebo štítky, posun oběma směry a automatické vyrovnání zaváděcí hrany omezují plýtvání médií

ŠIROKÁ ŠKÁLA DOPLŇKŮ

Například poloautomatický nebo automatický výstupní skladač, řezací jednotka či používání MICR toneru

TEN, KDO URČUJE SMĚR

Společnost Printronix nabízí jedny z nejlepších řešení pro tisk na nekonečný papír na trhu, navržené tak, aby jejich kapacita, spolehlivost a všestrannost odpovídaly použití v produkčních podmínkách. Tato řešení jsou dodávána po celém světě prostřednictvím sítě našich prodejních, servisních a distribučních kanálů.

Tiskárna Laserline L7032 dále prohlubuje tyto principy. Nabízí neporazitelnou kombinaci kvality tisku, rychlosti, jednoduchosti použití, prostorové nenáročnosti, práce s médii a cenové dostupnosti. S rychlostí 32 stran za minutu a doporučenou zátěží až 400 000 stran měsíčně je tato tiskárna ideální pro použití v aplikacích v oblasti distribuce, zásobovacích řetězců a výroby.

MAXIMUM TISKU – MINIMUM ÚDRŽBY

Tiskárna L7032 je šita na míru klíčovými aplikacím s vysokým objemem tisku. Nabízí proto vysokou spolehlivost, snadnost použití i údržby a minimální požadavky na uživatelskou údržbu, čímž zmenšuje náklady a čas potřebný pro opravu.

Veškerý spotřební a servisní materiál má prodlouženou životnost, aby bylo dosaženo co nejmenšího počtu nutných zásahů uživatele. Nutné výměny spotřebního materiálu lze provést během několika minut a nejsou k nim nutné speciální nástroje nebo zaškolení personálu. Dlouhá životnost v kombinaci se snadným použitím zvyšuje celkovou spolehlivost a výkonnost tohoto tiskového řešení.

VÝHODY TISKU NA NEKONEČNÝ PAPÍR

Laserové tiskárny s tiskem na nekonečný papír v sobě spojují vysoké rozlišení tisku a rychlost se schopností tisknout na média, na která by tisk s použitím tiskáren pro jednotlivé listy nebyl možný. Umožňují také tisk velkých dávek na velký rozsah velikostí papíru, náročné pracovní cykly s možností použití automatického výstupního skladače a řezací jednotky. Přímá cesta papíru a systém inteligentního vedení vodící perforace zajišťují tisk bez zablokování a nesprávného zarovnání papíru. Tisk na nekonečný papír navíc umožňuje udržovat tiskové formuláře pohromadě a v požadovaném pořadí.

Robustní laserové tiskárny Printronix s tiskem na nekonečný papír jsou ideální volbou pro produkční tiskové aplikace.



PRINTRONIX®

GLOBAL PRINTING...ENABLED.

RYCHLOST

Formát Letter na šířku	32 str./min.
Formát Letter na výšku	25 str./min.
Řádková rychlost	1 650 ř./min při 6 ř./palec
Rychlost při grafickém tisku	275 palců/min.

DOBA DO VYTIŠTĚNÍ PRVNÍ STRÁNKY

Od zapnutí tiskárny	< 200 sekund
Z pohotovostního režimu	< 45 sekund
Ze stavu připravenosti	< 20 sekund

TECHNOLOGIE

Vytváření obrazu	Laserem
Stabilizace toneru	Teplovní a tlaková
Typ válce	OPC
Cesta papíru	Přímá

ROZLIŠENÍ

Standardně	600 x 600 dpi
Softwarově nastavitelné	300 x 300 dpi

PRACOVNÍ ZÁTĚŽ

Měsíční pracovní zátěž	400 000 stránek (8,5 x 11 palců, na šířku)
Maximální celkový počet stránek	24 000 000 stránek (8,5 x 11 palců, na šířku)
Projektovaná životnost	5 let

INTERVALY VÝMĚN*

Toner	32 000 stránek při 4% pokrytí
Zásobník na použitý toner	64 000 stránek
Čistící stěrka	64 000 stránek
Optický válec	400 000 stránek
Vývojnice	800 000 stránek
Fixační jednotka	800 000 stránek

* Výměnu všech položek může provádět koncový uživatel.
Doba životnosti je uvedena pro skládaný papír v gramáži 75 g/m².

TYPY MÉDIÍ

Typ	Papír, štítky, karty nebo nálepky v nekonečném pásu s vodící perforací.
Gramáž	60 až 160 g/m ² papír 120 až 250 g/m ² karty 135 až 280 g/m ² nálepky a štítky
Tloušťka	Maximálně 0,014 palce (0,35 mm)
Šířka	Minimálně 7,0 palců (178 mm), maximálně 15,5 palce (394 mm)
Délka	Minimálně 3 palce (76 mm), maximálně 33 palců (825 mm)

POTISKNUTELNÁ PLOCHA

Šířka tisku	13,6" (345 mm)
Výška tisku	Až do plné délky formuláře – nevyžaduje žádné okraje

ROZHRANÍ

Paralelní	IEEE-1284 (standardně)
Ethernet	10/100 Base T (standardně)

SYSTÉMOVÁ KONEKTIVITA

Emulace	PCL5e
Ovladače	Windows 2000/NT/XP

ROZŠÍŘENÍ TISKÁRNY

Volitelně	Podstavcová skříňka Poloautomatický výstupní skladač (PAS) Automatický výstupní skladač (FPS) Řezací jednotka Toner MICR
-----------	--

NAPÁJENÍ

Spotřeba	Maximálně 1,3 kW 700 W – při tisku 70 W – pohotovostní režim 100 - 240 V~, ± 10 % 50/60 Hz
Síťové napětí	
Kmitočet sítě	

PROSTŘEDÍ

Provozní teplota	10 - 32 °C
Provozní vlhkost	Relativní vlhkost 20 - 80 %
Maximální nadmořská výška	7 500 stop (2 286 m)
Hlučnost	< 55 dBA

ROZMĚRY

	Tiskárna	S podstavcem	S poloauto- matickým výstupním skladačem	S automatickým výstupním skladačem
Výška	16,5" (42 cm)	48" (122 cm)	48" (122 cm)	46" (117 cm)
Šířka	24" (61 cm)	40" (102 cm)	63" (160 cm)	39" (99 cm)
Hloubka	24" (61 cm)	25" (63,5 cm)	25" (63,5 cm)	25" (63,5 cm)
Přepravní hmotnost	134 liber (61 kg)	50 liber (23 kg)	65 liber (30 kg)	133 liber (60,5 kg)

Rozměry zahrnují tiskárnu a doplňky.
Hmotnosti odpovídají jednotlivým položkám.

ORIGINÁLNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY PRINTRONIX

Volba správného spotřebního materiálu velmi významně ovlivňuje životnost tiskárny, trvanlivost tisku a celkové náklady na provoz. Vaši investici nejlépe ochrání originální materiály Printronix.

**GENUINE
PRINTRONIX
SUPPLIES**

Jižní Evropa – PRINTRONIX France Sarl
8, rue Parmentier, F-92800 Puteaux, France
Tel: +33 (0) 1 46 25 19 00

Střední Evropa – PRINTRONIX Deutschland GmbH
Goethering 56, D-63067 Offenbach, Germany
Tel: +49 (0) 69 82 97 06 0

Severní Evropa – PRINTRONIX UK Ltd
Forth House, 4 Brants Bridge, Bracknell,
Berkshire RG12 9BG, UK
Tel: +44 (0) 1344 869666

Východní Evropa – PRINTRONIX Österreich GmbH
Schönbrunner Schlossstraße 5, A-1120 Wien, Austria
Tel: +43 (0) 1 810 39 60

Španělsko, Portugalsko – PRINTRONIX Iberica SL
C/ Arte 21 – 4C, 28033 Madrid, Spain
Tel: +34 91 76 80 850

**Rusko a SNS – PRINTRONIX Inc,
Moscow Representative Office**
Balakirevsky per., 19, office 106,
105082 Moscow, Russian Federation
Tel: +7 (495) 737 9387

Střední Východ a Afrika – PRINTRONIX, Inc. MEA
Gulf Business Centre, Crown Plaza Commercial Tower,
Sheikh Zayed Road, P.O.Box : 62425, Dubai, UAE
Tel: +971 4 3328276

**Centrum zákaznické podpory EMEA,
PRINTRONIX Netherlands BV**
Nieuweweg 283, P.O. Box 163,
NL-6600 AD Wijchen, Netherlands
Tel: +31 (0) 24 64 89 489

Další informace o našich produktech a službách
naleznete na našich webových stránkách na adrese :
www.printronix.com

Dotazy týkající se prodeje zasílejte na e-mail :
emeasales@printronix.com

E-mailová adresa technické podpory:
emeasupport@printronix.com